Wartungsintervalle für Servicestationen

LEVELO Station

radpa GmbH
Otto-Meyer-Straße 9
49733 Haren (Ems)
www.radpa.de

Artikelnummern zur Nachbestellung finden Sie in der separaten Ersatzteilübersicht.

Bauteil und Tätigkeit	Intervall	Aufwand	Benötigte Werkzeuge und Ersatzteile
Luftpumpe			
Pumpenkopf austauschen	Bei Defekt	5 Min.	**Werkzeuge** Schlitzschraubendreher **Ersatzteil** Pumpenschlauch inklusive Pumpenkopf
Ventilkopfdichtung austauschen	Je nach Nutzung alle 3 Monate sowie bei Defekt	2 Min.	**Werkzeuge** Radpa Tool (2) **Ersatzteil** Ventilkopfdichtung
Manometereinheit austauschen	Bei Defekt	30 Min.	**Werkzeuge** Radpa Tool (1), Sicherheits-Bit (4), Schlitzschraubendreher, Maulschlüssel 10 mm und 17 mm **Ersatzteil** Manometereinheit
Schutzglas austauschen	Bei Defekt	30 Min.	**Werkzeuge** Radpa Tool (1), Sicherheits-Bit (4), Schlitzschraubendreher, Maulschlüssel 10 mm und 17 mm **Ersatzteil** Schutzglas
Pumpenschlauch mit Stahldrahtgeflecht im Kern austauschen	Bei Defekt	5 Min.	**Werkzeuge** Schlitzschraubendreher **Ersatzteil** Pumpenschlauch inklusive Pumpenkopf
Werkzeug			
Werkzeuge reinigen	Alle 2 Monate	10 Min.	**Werkzeuge** Sauberes Tuch, Korrosionsschutzmittel, geeignetes Reinigungsmittel
Werkzeuge austauschen	Nach Bedarf	30 Min.	**Werkzeuge** Sicherheits-Bit (4), Maulschlüssel 10 mm, Innensechskantschlüssel 3 mm und 4 mm **Ersatzteil** Einmaulschlüssel, Multitool, Reifenheber, Leerseil für Pumpenkopf
Stahlseile reinigen	Nach Bedarf	10 Min.	**Werkzeuge** Sauberes Tuch, geeignetes Reinigungsmittel
Gesamtstation			
Station reinigen	Nach Bedarf	10 Min.	**Werkzeuge** Sauberes Tuch, geeignetes Reinigungsmittel
Schrauben kontrollieren	Alle 3 Monate	2 Min.	**Werkzeuge** Sicherheits-Bit (4), Maulschlüssel 19 mm. Optional Spezialwerkzeug für Diebstahlsicherheitsmutter
Oberflächen überprüfen	Alle 3 Monate	2 Min.	**Werkzeuge** Sichtprüfung
Sattelaufnahmebolzen austauschen	Bei Defekt	30 Min.	**Werkzeuge** Sicherheits-Bit (4), Maulschlüssel 10 mm, Innensechskantschlüssel 6 mm **Ersatzteil** Sattelaufnahme